



BISAGRAS DE ELEVACIÓN CON AMORTIGUACIÓN DE CIERRE SUAVE

12-7-4241

Bisagras de elevación con amortiguación de cierre suave: el amortiguador de cierre suave evita que la tapa se cierre de golpe.

- Se venden por pares (tipo 1 y tipo 2).
- La bisagra elevable tipo 1 tiene un eje gris y el sentido de funcionamiento del amortiguador es en el sentido de las agujas del reloj.
- La bisagra elevable tipo 2 tiene un eje blanco y el sentido de funcionamiento de la compuerta es antihorario (como se muestra en el dibujo).
- Ángulo de funcionamiento: 115°.
- Si el ángulo de apertura es mayor que 115° (+/- 5°), el mecanismo quedará dañando y el amortiguador ya no funcionará.
- Coloque un tope de puerta para evitar que se vuelque más allá del rango de ángulo prescrito.
- No fuerce la puerta para que se cierre más rápido en la dirección efectiva del amortiguador. Puede causar daños al producto.
- Cuando el ángulo de apertura de la puerta es pequeño, es posible que los amortiguadores no funcionen suavemente.
- Momento de par (par):
 - 3 a 5 Nm para pieza número 12-7-4280.
 - 5 a 7 Nm para pieza número 12-7-4241.
- Cálculo del par: $\text{Par (Nm)} = L \text{ (m)} \times 1/2 \times W \text{ (kg)} \times 9,8$ con:
 - L = altura de la puerta en metros.

- W = peso de la puerta en kilos.
- Temperatura de funcionamiento: 0 a $+40^{\circ}\text{C}$.

A	75 mm
Nota	vendido en pares
Material	polímero
Peso (g)	180 g
Par	5 - 7 N.m / pair N.m
B	60 mm
C	26.5 mm
D	26
Acabado	gris oscuro

