



BISAGRAS DE CIERRE CON COMPRESIÓN

54-7-3549

Bisagra con sistema de bloqueo que puede utilizarse como bisagra o como cerradura, según las necesidades.

Permite abrir la puerta hacia la izquierda o hacia la derecha, o bien desmontarla completamente. Montaje indistinto a izquierda o derecha.

Disponibles con un tope de seguridad integrado para una apertura segura de puertas sometidas a presión.

Además de la compresión constante de 3 mm, el cierre de la bisagra puede ajustarse fácilmente con un desplazamiento de 0 mm, 1,5 mm o 3 mm, ejerciendo presión sobre la junta para garantizar un cierre hermético y estanco de la puerta.

La parte correspondiente a la puerta se monta sobre un soporte de fijación (incluido) que estabiliza la puerta y ofrece un ajuste adicional.

La bisagra puede ajustarse 3 mm en las tres direcciones.

Rotor con hexágono interior de 8 mm, con indicación de posición abierto o cerrado.

El lado del marco se fija con tornillos. El soporte de montaje del lado de la puerta se instala con remaches ciegos Ø 4 mm.

Tenga en cuenta que un panel requiere cuatro unidades para funcionar, ya sea con apertura a la izquierda, a la derecha o completamente desmontable.

No existe ningún problema de puente térmico, ya que las unidades se montan en superficie sobre la puerta y el marco, sin que ninguna pieza penetre en las puertas de doble pared.

A	85 mm
Nota	con cierre de seguridad incorporado
Material	poliamida
Peso (g)	102 g
B	91 mm
C	30.5 mm
Acabado	negro

