



## **CHARNIÈRES VERROUILLABLES AVEC COMPRESSION**

**54-7-3550**

Charnière avec verrouillage qui peut être utilisée comme charnière ou verrou selon les besoins. Permet d'ouvrir la porte à gauche ou de droite, ou de déposer la porte complètement. Assemblage à gauche ou à droite indifféremment.

Disponible avec un arrêt de sécurité intégré pour une ouverture sûre des portes sous pression. En plus de la compression de 3 mm qui s'applique toujours, le verrou de la charnière peut être réglé facilement avec un décalage de 0 mm, 1,5 mm ou 3 mm pour exercer une pression sur le joint et assurer une fermeture de porte

étanche et hermétique.

La partie de porte se monte sur un étrier de montage (inclus) qui stabilise la porte et offre un ajustement supplémentaire.

La charnière peut être réglée de 3 mm dans les trois directions.

Rotor 6 pans creux de 8 mm avec indication ouvert ou fermé.

Le côté cadre se monte avec des vis. L'étrier de montage côté porte se monte avec des rivets aveugles Ø 4 mm.

Notez qu'un panneau aura besoin de quatre unités pour fonctionner soit à gauche, à droite, soit complètement amovible.

Aucun problème avec le pont thermique car les unités sont montées en surface sur la porte et le cadre, aucune pièce n'entre dans les portes à double peau.

<b>A</b>	85 mm
<b>Note</b>	sans arrêt de sécurité
<b>Matière</b>	polyamide
<b>Poids (g)</b>	96 g
<b>B</b>	91 mm
<b>C</b>	30.5 mm
<b>Finition</b>	noir

