



CHARNIÈRES POLYMÈRES À RESSORT RÉGLABLE OU AXE LIBRE

54-1-3552

Charnière avec couple de ressort réglable.

Couple du ressort ouvrant à la livraison :

$M(0^\circ)$: 0.75 N.m / $M(90^\circ)$: 0.5 N.m / $M(180^\circ)$: 0.25 N.m

Couple maximum recommandé pour ressort ouvrant : 1.1 N.m à 60° (4 clics).

Couple du ressort fermant à la livraison :

M(0°): 0 N.m / M(90°): 0.25 N.m / M(180°): 0.5 N.m

Couple maxi recommandé pour ressort fermant : 1.1 N.m à 120° (6 clics).

Charnière en PA 6 chargée 30% fibre de verre.

Ressort en acier Bézinal.

Autres composants en POM.

Réglage du couple du ressort à l'aide d'une clé Torx T27 disponible en option (référence 99-1-3729).

Instructions pour le réglage :

ressort ouvrant cliquez [ici](#)

ressort fermant cliquez [ici](#)

A (longueur)	75 mm
Note	ressort ouvrant
Matière	polymère
Poids (g)	45 g
B (largeur)	65 mm
C (épaisseur)	5 mm
D (diamètre broche ou fil)	13
Finition	noir

