



## **CHARNIÈRES POLYMÈRES À RESSORT RÉGLABLE OU AXE LIBRE**

**54-1-3553**

Charnière avec couple de ressort réglable.

Couple du ressort ouvrant à la livraison :

$M(0^\circ)$ : 0.75 N.m /  $M(90^\circ)$ : 0.5 N.m /  $M(180^\circ)$ : 0.25 N.m

Couple maximum recommandé pour ressort ouvrant : 1.1 N.m à 60° (4 clics).

Couple du ressort fermant à la livraison :

M(0°): 0 N.m / M(90°): 0.25 N.m / M(180°): 0.5 N.m

Couple maxi recommandé pour ressort fermant : 1.1 N.m à 120° (6 clics).

Charnière en PA 6 chargée 30% fibre de verre.

Ressort en acier Bézinal.

Autres composants en POM.

Réglage du couple du ressort à l'aide d'une clé Torx T27 disponible en option (référence 99-1-3729).

Instructions pour le réglage :

ressort ouvrant [Cliquez ici](#)

ressort fermant [Cliquez ici](#)

<b>A</b>	75 mm
<b>Note</b>	ressort fermant
<b>Matière</b>	polymère
<b>Poids (g)</b>	45 g
<b>B</b>	65 mm
<b>C</b>	5 mm
<b>D (diamètre broche ou fil)</b>	13
<b>Finition</b>	noir
<b>Nouvelle référence</b>	NEW

