



CERNIERE DI SOLLEVAMENTO AMMORTIZZATA SOFT-CLOSE

12-7-4280

Cerniere di sollevamento con ammortizzazione Soft Close: l'ammortizzatore Soft Close impedisce al coperchio di chiudersi sbattendo.

- Venduti in coppia (tipo 1 e tipo 2).
- La cerniera sollevabile di tipo 1 ha un albero grigio e la direzione di funzionamento della serranda è in senso orario.
- La cerniera sollevabile di tipo 2 ha un albero bianco e la direzione di funzionamento della serranda è antioraria (mostrata nel disegno).
- Angolo operativo: 115°.
- Se l'angolo di apertura è maggiore di 115° (+/- 5°), il meccanismo è rotto e la serranda non funziona più.
- Fornire un fermaporta per evitare il ribaltamento oltre l'intervallo di angolazione prescritto.
- Non forzare la chiusura della porta più velocemente nella direzione effettiva della serranda. Potrebbe causare danni al prodotto.
- Quando l'angolo di apertura della porta è piccolo, gli ammortizzatori potrebbero non funzionare correttamente.
- Momento di coppia (coppia):
 - da 3 a 5 Nm per il codice articolo 12-7-4280.
 - Da 5 a 7 Nm per il codice articolo 12-7-4241.
- Calcolo della coppia: Coppia (Nm) = L (m) x 1/2 x P (kg) x 9,8 con:
 - L = altezza della porta in metri.

- W = peso della porta in chilogrammi.
- Temperatura di funzionamento: da 0 a +40°C.

A	75 mm
Nota	venduti in coppia
Materiale	polimero
Peso (g)	180 g
Coppia	3 - 5 N.m / pair
B	80 mm
C	26.5 mm
D	26 mm
Finitura	grigio scuro
Nouvelle référence	NEW

