



CERNIERE AMMORTIZZATE SOFT-CLOSE IN ALLUMINIO

75-1-0007

Cerniere ammortizzante Soft-Close: l'ammortizzatore Soft-Close impedisce al coperchio di chiudersi sbattendo quando la cerniera viene spostata.

- Direzione di funzionamento della serranda: indicata dalla freccia nel disegno.
- Angolo operativo: 115°.
- Se l'angolo di apertura è maggiore di 115° (+/- 5°), il meccanismo è rotto e la serranda non funziona più.
- Non forzare la chiusura della porta più velocemente nella direzione effettiva della serranda. Potrebbe causare danni al prodotto.
- Quando l'angolo di apertura della porta è piccolo, gli ammortizzatori potrebbero non funzionare correttamente.

- Momento torcente (per una cerniera): da 2,5 a 4,5 Nm
- Calcolo della coppia: Coppia (Nm) = L (m) x 1/2 x L (kg) x 9,8 con:
 - L = altezza della porta in metri.
 - W = peso della porta in chilogrammi.
- Temperatura di funzionamento: da 0 a +40°C.
- Chiusura ammortizzata di una porta (applicazione verticale): sistema di chiusura della porta.

Combinato con una cerniera a molla della stessa dimensione (72-1-4231 o 72-1-4232), è possibile la chiusura ammortizzata automatica di una porta senza altri componenti.

Per favore chiedici maggiori informazioni.

A	100 mm
Nota	freno di caduta alla chiusura della cerniera
Materiale	alu 6082 T5
Peso (g)	179 g
Coppia	2.5 - 4.5 N.m
B	82.5 mm
C	5.5 mm
D	18 mm
Finitura	anodizzato chiaro
Nouvelle référence	NEW

